

НИЗКООБОРОТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

RU

ТИХОХОДНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

	Монтаж вала СМЕСИТЕЛЯ на блоке двигателя: Вставьте вал в основание опоры, как показано на изображении. Убедитесь в том, что вал расположен корректно до кончика подшипника.
	Установка шпонки на РЕДУКТОР ДВИГАТЕЛЯ: Вставьте шпонку внутрь редуктора двигателя, как показано на изображении.
	Закрепление вала СМЕСИТЕЛЯ на блоке РЕДУКТОРА ДВИГАТЕЛЯ: Закрепите вал на двигателе при помощи комплекта из одного болта и двух шайб.
	Монтаж КРЫШКИ на РЕДУКТОРЕ ДВИГАТЕЛЯ: Установите крышку для ходового винта на редукторе двигателя.
1.- ПОДГОТОВЬТЕ БАК (ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЧЕРЕЗ НЕГО ВАЛА И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СМЕСИТЕЛЯ) 2.- УСТАНОВИТЕ УСИЛЕНИЕ БАКА И ВСТАВЬТЕ СМЕСИТЕЛЬ БЕЗ КРЫЛЬЧАТКИ ВНУТРЬ БАКА. 3.- ПЕРЕД ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ПОСЛЕДНЕГО УСТАНОВИТЕ КРЫЛЬЧАТКУ НА ВАЛУ.	
	Установка крыльчатки на валу смесителя.